

Технические характеристики НВД110 Т

Технические характеристики

- Приводная мощность: до 132 кВт.
- Производительность: до 468 л/мин.
- Рабочее давление: до 1600 бар.
- Усилие на штоке: 50 кН (5000 кгс).
- Ход плунжера: 75 мм.
- Коэффициент полезного действия объемный, не менее: 0,95.
- Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 988 х 748 х 425.
- Масса насосного блока, не более: 410 кг.

D, мм	Q		n2	Требуемая приводная мощность [кВт]					
	л/мин	м³/час		45	55	75	90	110	132
				Рабочее давление, бар					
15	12	0,7	315	1600	-	-	-	-	-
	14	0,8	380	1600	-	-	-	-	-
	18	1,1	470	1370	1600	-	-	-	-
	21	1,3	570	1100	1350	1600	-	-	-
18	17	1,0	315	1400	1600	-	-	-	-
	20	1,2	380	1150	1400	1600	-	-	-
	24	1,4	470	950	1150	1600	-	-	-
	31	1,9	570	790	960	1300	1580	-	-
20	21	1,3	315	1150	1400	1600	-	-	-
	25	1,5	380	950	1170	1600	-	-	-
	31	1,9	470	770	940	1290	1550	-	-
	38	2,3	570	630	780	1050	1270	1560	-
22	25	1,5	315	950	1160	1300	-	-	-
	30	1,8	380	790	960	1300	-	-	-
	38	2,3	470	640	780	1060	1280	-	-
	46	2,8	570	520	640	880	1050	1290	-
24	30	1,8	315	800	980	1100	-	-	-
	36	2,2	380	660	810	1100	-	-	-
	45	2,7	470	530	650	900	1070	-	-
	55	3,3	570	440	540	740	880	1100	-
25	33	2,0	315	740	900	1000	-	-	-
	40	2,4	380	610	750	1000	-	-	-
	49	3,0	470	490	600	820	990	-	-
	60	3,6	570	400	500	680	810	1000	-
28	41	2,5	315	590	720	810	-	-	-
	50	3,0	380	480	600	810	-	-	-
	62	3,7	470	390	480	660	790	-	-
	75	4,5	570	320	400	540	650	800	-

D, мм	Q		n2	Требуемая приводная мощность [кВт]					
	л/мин	м³/час		45	55	75	90	110	132
				Рабочее давление, бар					
30	47	2,8	315	510	630	700	-	-	-
	57	3,4	380	420	520	700	-	-	-
	71	4,3	470	340	420	570	690	-	-
	86	5,2	570	280	340	470	560	700	-
32	54	3,2	315	450	550	620	-	-	-
	65	3,9	380	370	450	620	-	-	-
	80	4,8	470	300	370	500	600	-	-
	98	5,9	570	250	300	410	500	610	-
35	65	3,9	315	370	460	520	-	-	-
	78	4,7	380	310	380	520	-	-	-
	96	5,8	470	250	300	420	500	-	-
	117	7,0	570	200	250	340	410	510	-
40	84	5,0	315	290	350	400	-	-	-
	102	6,1	380	240	290	400	-	-	-
	126	7,6	470	190	230	320	380	400	-
	153	9,2	570	160	190	260	320	390	-
45	107	6,4	315	220	280	310	-	-	-
	129	7,7	380	190	230	310	-	-	-
	160	9,6	470	150	180	250	300	-	-
	193	11,6	570	120	150	210	250	300	-
50	132	7,9	315	180	220	250	-	-	-
	160	9,6	380	150	180	250	-	-	-
	197	11,8	470	120	150	200	240	-	-
	239	14,3	570	100	120	170	200	250	-
55	160	9,6	315	150	180	210	-	-	-
	193	11,6	380	120	150	210	-	-	-
	238	14,3	470	100	120	170	200	-	-
	289	17,3	570	80	100	140	160	200	-
60	190	11,4	315	120	150	170	-	-	-
	230	13,8	380	100	130	170	-	-	-
	284	17,0	470	80	100	140	170	-	-
	344	20,6	570	70	80	110	140	170	-
65	223	13,4	315	110	130	150	-	-	-
	269	16,1	380	90	110	150	-	-	-
	333	20,0	470	70	90	120	140	-	-
	404	24,2	570	60	70	100	120	140	-
70	259	15,5	315	90	110	130	-	-	-
	312	18,7	380	70	90	130	-	-	-
	374	22,4	470	60	70	100	120	130	-
	468	28,1	570	50	60	80	100	120	-

n2	n1	Z	V
315	1000	3,15	0,78
380		2,6	0,95
470	1500 Diesel 1500	3,15	1,17
570	1500	2,6	1,42
	Diesel 1800	3,15	