

Технические характеристики НВД110 Т

Технические характеристики

- Приводная мощность: до 132 кВт.
- Производительность: до 594 л/мин.
- Рабочее давление: до 1600 бар.
- Усилие на штоке: 50 кН (5000 кгс).
- Ход плунжера: 95 мм.
- Коэффициент полезного действия объемный, не менее: 0,95.
- Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 988 х 748 х 425.
- Масса насосного блока, не более: 410 кг.

D, мм	Q		n2	Требуемая приводная мощность [кВт]					
	л/мин	м³/час		45	55	75	90	110	132
				Рабочее давление, бар					
15	15,0	0,9	315	1600	-	-	-	-	-
	18,1	1,1	380	1340	1600	-	-	-	-
	22,4	1,3	470	1080	1320	1600	-	-	-
	27,2	1,6	570	890	1080	1470	1600	-	-
18	22	1,3	315	1100	1350	1600	-	-	-
	26	1,5	380	930	1140	1550	-	-	-
	32	1,9	470	750	920	1260	1500	1600	-
	39	2,3	570	620	760	1030	1240	1500	1600
20	27	1,6	315	900	1100	1600	-	-	-
	32	1,9	380	750	920	1250	1500	1600	-
	40	2,4	470	600	740	1000	1200	1450	1600
	48	2,9	570	500	600	840	1000	1200	1450
22	31	1,8	315	780	950	1300	-	-	-
	38	2,2	380	630	780	1050	1250	-	-
	47	2,8	470	510	630	860	1030	1250	-
	57	3,4	570	420	520	710	850	1040	1250
24	38	2,3	315	630	770	1050	-	-	-
	46	2,7	380	520	640	870	1050	-	-
	57	3,4	470	420	510	700	850	1040	-
	69	4,1	570	350	420	580	700	850	1000
25	41	2,4	315	590	720	980	-	-	-
	50	3,0	380	480	590	810	970	1000	-
	62	3,7	470	390	470	650	780	950	1000
	75	4,5	570	320	390	540	640	790	950
28	52	3,1	315	460	570	770	810	-	-
	63	3,8	380	380	470	640	770	810	-
	78	4,6	470	310	380	520	620	760	810
	95	5,7	570	250	310	420	510	620	750
30	60	3,6	315	400	490	670	700	-	-
	72	4,3	380	330	410	560	670	700	-
	89	5,3	470	270	330	450	540	660	700
	109	6,5	570	220	270	370	440	540	650

D, мм	Q		n2	Требуемая приводная мощность [кВт]					
	л/мин	м³/час		45	55	75	90	110	132
				Рабочее давление, бар					
32	68	4,1	315	350	430	600	-	-	-
	82	4,9	380	290	360	490	590	620	-
	102	6,1	470	230	290	390	470	580	620
	124	7,4	570	190	230	320	390	470	570
35	82	4,9	315	290	360	490	520	-	-
	98	5,8	380	240	300	410	490	520	-
	122	7,3	470	200	240	330	400	480	520
	148	8,9	570	160	200	270	320	400	480
36	86	5,1	315	280	340	470	490	-	-
	104	6,2	380	230	280	390	460	490	-
	129	7,7	470	180	230	310	370	460	490
	157	9,4	570	150	190	250	300	370	450
40	107	6,4	315	220	270	370	400	-	-
	130	7,8	380	180	220	310	370	400	-
	160	9,6	470	150	180	250	300	370	400
	194	11,6	570	120	150	200	250	300	360
45	135	8,1	315	180	220	300	-	-	-
	163	9,8	380	150	180	240	300	-	-
	202	12,1	470	120	150	200	240	300	-
	245	14,7	570	100	120	160	200	240	290
50	167	10,0	315	140	170	240	-	-	-
	201	12,0	380	120	150	200	240	-	-
	250	15,0	470	90	120	160	190	240	-
	302	18,1	570	80	90	130	160	200	230
55	201	12,0	315	120	150	200	-	-	-
	244	14,6	380	100	120	160	200	-	-
	302	18,1	470	80	90	130	160	200	-
	366	21,9	570	60	80	110	130	160	190
60	240	14,4	315	100	120	160	-	-	-
	290	17,4	380	80	100	140	160	-	-
	360	21,6	470	60	80	110	130	160	-
	436	26,1	570	50	60	90	110	130	160
65	283	17,0	315	80	100	140	150	-	-
	341	20,5	380	70	80	120	140	150	-
	422	25,3	470	55	70	100	110	140	150
	512	30,7	570	45	55	80	90	110	140
70	328	19,7	315	70	90	120	130	-	-
	396	23,8	380	60	70	100	120	130	-
	474	28,4	470	50	60	80	100	120	130
	594	35,6	570	40	50	60	80	100	120

n2	n1	Z	V
315	1000	3,15	0,9
380		2,6	1,15
470	1500 Diesel 1500	3,15	1,48
570	1500	2,6	1,71
	Diesel 1800	3,15	