

НВД600-120 ПТ

Приводная мощность – до 630 кВт

Ход плунжера – 120 мм

Усилие на штоке – 210 кН

КПД насоса объемный – 95%

КПД насоса (с учетом внешнего редуктора) полный – 92%

D, мм	Q		n2	Потребная приводная мощность [кВт]						
				250	315	355	400	450	500	630
	л/мин	м3/час		Рабочее давление, бар						
40	86	5,2	200	1580	-	-	-	-		
	101	6,1	235	1340	1600	-	-	-	-	-
	129	7,7	300	1050	1330	1500	1600	-	-	-
	142	8,5	330	960	1200	1360	1500	1600	-	-
	159	9,5	370	850	1070	1200	1360	1540	-	
	180	10,8	420	750	950	1070	1200	1350	1500	1600
45	108	6,5	200	1250	-	-	-	-		
	127	7,6	235	1060	1300	-	-	-	-	-
	163	9,8	300	830	1050	1180	1300	-	-	-
	179	10,7	330	750	950	1070	1200	1300	-	-
	201	12,1	370	670	850	960	1080	1200	1300	-
	228	13,7	420	600	750	840	950	1070	1190	1300
50	134	8,0	200	1000	-	-	-	-		
	157	9,4	235	860	1070	-	-	-	-	-
	201	12,1	300	670	850	960	1070	-	-	-
	221	13,3	330	610	770	870	980	1070	-	-
	248	14,9	370	550	690	770	870	980	1070	-
	282	16,9	420	480	600	680	770	860	960	1070
55	162	9,7	200	830	880	-	-	-		
	190	11,4	235	710	880	-	-	-	-	-
	243	14,6	300	550	700	790	880	-	-	-
	268	16,1	330	500	640	720	810	880	-	-
	300	15,0	370	450	570	640	720	810	880	-
	341	20,5	420	400	500	560	630	710	790	880
60	193	11,6	200	700	-	-	-	-		
	227	13,6	235	600	740	-	-	-	-	-
	290	17,4	300	470	590	660	740	-	-	-
	319	19,1	330	420	530	600	680	740	-	-
	357	21,4	370	380	480	540	600	680	740	
	406	24,4	420	330	420	470	530	600	670	740

D, мм	Q		n2	Потребная приводная мощность [кВт]						
	л/мин	м3/час		250	315	355	400	450	500	630
				Рабочее давление, бар						
65	227	13,6	200	600	-	-	-	-		
	267	16,0	235	510	630	-	-	-	-	-
	340	20,4	300	400	500	560	630	-	-	-
	374	22,4	330	360	450	510	580	630	-	-
	397	23,8	370	320	400	460	510	580	630	-
	476	28,6	420	280	360	400	450	510	570	630
70	263	15,8	200	510	-	-	-	-		
	293	17,6	235	440	540	-	-	-	-	-
	394	23,6	300	340	430	490	540	-	-	-
	434	26,0	330	310	395	440	500	540	-	-
	486	29,2	370	280	350	390	440	500	540	
	552	33,1	420	240	310	350	390	440	490	540
75	302	18,1	200	450	-	-	-	-		
	355	21,3	235	380	470	-	-	-	-	-
	453	27,2	300	300	370	420	470	-	-	-
	498	29,9	330	270	340	380	430	470	-	-
	559	33,5	370	240	300	340	380	430	470	-
	634	38,0	420	210	270	300	340	380	420	470
80	343	20,6	200	390	-	-	-	-		
	403	24,2	235	330	420	-	-	-	-	-
	515	30,9	300	260	330	370	420	-	-	-
	567	34,0	330	240	300	340	380	420	-	-
	636	38,2	370	210	270	300	340	380	420	-
	722	46,3	420	180	230	260	300	340	370	420
85	388	23,3	200	350	-	-	-	-		
	456	27,4	235	300	370	-	-	-	-	-
	582	34,9	300	230	290	330	370	-	-	-
	640	38,4	330	210	260	300	340	370	-	-
	718	43,1	370	190	230	270	300	340	370	-
	815	48,9	420	160	210	230	260	300	330	370
90	435	26,1	200	310	-	-	-	-		
	511	30,7	235	260	330	-	-	-	-	-
	652	39,1	300	200	260	300	330	-	-	-
	718	43,1	330	190	230	270	300	330	-	-
	805	48,3	370	170	210	240	270	300	330	-
	913	54,8	420	150	180	210	230	260	300	330

D, мм	Q		n2	Потребная приводная мощность [кВт]						
	л/мин	м3/час		250	315	355	400	450	500	630
				Рабочее давление, бар						
95	485	29,1	200	280	-	-	-	-		
	567	34,0	235	230	300	-	-	-	-	-
	727	43,6	300	180	230	260	300	-	-	-
	800	48,0	330	170	210	240	270	300	-	-
	897	53,8	370	150	190	210	240	270	300	
	1018	61,0	420	130	160	190	210	240	260	300
100	537	32,2	200	250	-	-	-	-		
	631	37,8	235	210	270	-	-	-	-	-
	805	48,3	300	160	210	240	270	-	-	-
	886	53,1	330	150	190	210	240	270	-	-
	941	56,5	370	130	170	190	220	240	270	
	1128	67,7	420	120	150	170	190	210	240	270
105	592	35,5	200	230	-	-	-	-		
	659	39,5	235	190	240	-	-	-	-	-
	888	53,2	300	150	190	210	240	-	-	-
	977	58,6	330	140	170	190	220	240	-	-
	1095	65,7	370	120	150	170	190	220	240	
	1243	74,5	420	110	130	150	170	190	210	240
110	650	39,0	200	200	220	-	-	-		
	723	43,4	235	170	220	-	-	-	-	-
	975	58,5	300	140	170	200	220	-	-	-
	1072	64,3	330	120	160	180	200	220	-	-
	1202	72,1	370	110	140	160	180	200	220	-
	1365	81,9	420	100	120	140	160	180	200	220
115	710	42,6	200	190	-	-	-	-		
	834	50,0	235	160	200	-	-	-	-	-
	1065	63,9	300	120	160	180	200	-	-	-
	1172	70,3	330	110	140	160	180	200	-	-
	1314	78,8	370	100	130	140	160	180	200	-
	1492	89,5	420	90	110	130	140	160	180	200
120	773	46,3	200	170	-	-	-	-		
	908	54,5	235	150	180	-	-	-	-	-
	1160	69,6	300	110	140	160	180	-	-	-
	1276	76,5	330	100	130	150	170	-	-	-
	1431	85,9	370	90	120	130	150	170	180	-
	1624	97,4	420	80	100	110	130	150	160	180

n2	n1	Z	V, м/сек
200	1000	5,0	0,8
235	1500	6,3	0,94
	3000	12,5	
300	1500	5,0	1,2
	3000	10,0	
330	1500	4,5	1,32
370	1500	4,0	1,48
	3000	8,0	
420	1500	3,55	1,68
	3000	7,1	