

Применяемые типы уплотнений в насосах «Байкал»

Код системы уплотнения	Уплотнительная система			Область применения
	плунжер	Уплотнение высокого давления	Уплотнение низкого давления	
01	твердосплавный	набивка	манжета	P ≤ 1100 бар (для чистой пресной воды) P ≤ 300 бар (для керамического покрытия) P ≤ 500 бар (для минерализованной и загрязненной воды)
02	керамика			
03	керамическое покрытие			
04	покрытие карбидом вольфрама			
11	твердосплавный	набивка	набивка	P ≤ 1100 бар (для чистой пресной воды) P ≤ 300 бар (для керамического покрытия) P ≤ 500 бар (для минерализованной и загрязненной воды)
12	керамика			
13	керамическое покрытие			
14	покрытие карбидом вольфрама			
21	твердосплавный	твердосплавная втулка	манжета	1000 ≤ P ≤ 1600 бар (для чистой пресной воды)
22			набивка	
23	керамика	бронзовая втулка	манжета	
24			набивка	
25	покрытие карбидом вольфрама	бронзовая втулка	манжета	
26			набивка	

ООО «БАЙКАЛ»

ИНН 6904023852

171268, Тверская обл.,
 Конаковский район,
 пгт. Радченко, дом 6

☎ +7 (499) 951-11-80
 📠 +7 (967) 027-71-44
 @ baikal@dinamik1.ru
 🌐 <https://baikal-uvd.ru>

 **БАЙКАЛ**
 насосы и агрегаты высокого давления